



Глубинный вибратор для бетона Wacker Neuson IREN 65

Производительность и длительный срок службы – это характерные особенности продуктов серии IREN производства Wacker Neuson. Данные высокочастотные глубинные вибраторы демонстрируют стабильные высокие показатели уплотнения даже в суровых условиях эксплуатации.

Wacker Neuson IREN 65 оснащен вибронаконечником большого диаметра, что делает его идеальным для уплотнения бетона при больших объемах работ. Глубинные вибраторы для бетона Wacker Neuson имеют встроенный автомат защиты от перегрева, а конструкция их вибробулавы может выдерживать кратковременное повышение температуры до 180 С. Несмотря на легкость своей конструкции, глубинный вибратор Wacker Neuson IREN 65 дает превосходные результаты. В комплект входят: блок управления, силовой кабель 15 м с вилкой. Для работы требуется преобразователь частоты и напряжения



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	65 мм
Длина вибробулавы:	490 мм
Масса вибратора:	22,5 кг
Длина защитного рукава:	5 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	100 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	42 В
Потребляемый ток:	25 А
Частота сети:	200 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IREN

Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями. Данный электродвигатель был разработан нами в соответствии с высочайшими стандартами качества: Сделано в Германии.

Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки. Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость. Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты.

Подробная информация по серии IREN

Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава. Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами. Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус. Вибробулава подлежит ремонту. Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей – Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы. Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала. Доступны защитные шланги различной длины, макс. 18 метров

Силовой кабель

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____