

Шинозащитная цепь X18 Universal

Шинозащитная цепь X18 Universal европейского производства для больших погрузчиков эксплуатационной массой 25-82 тонн, используемых на карьерах по добыче и переработке инертных материалов. Применяется также при таких работах как утилизация отходов, перемещение вторсырья; металлообрабатывающее и стекольное производство, тоннелестроение, добыча полезных ископаемых. Шинозащитные цепи изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.



Наш производитель имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методомковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

Технические характеристики

Эксплуатационная масса:	25-82 т
Размеры звена (ШхВхД):	44x62x96 мм
Мощность двигателя:	199-403 кВт
Размеры шин:	□ 23.5×25 – 26.5×25 – 29.5×25

35/65-33

:

Система:	из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом □
Размер ячеек D:	79 мм
Вес:	920 г/звено
Износ:	550 г/звено □

Кольцо:

d1:	18 мм
d2:	67 мм
поперечное сечение кольца:	255 мм ²

Материал звена Cr-Mo: Легированная сталь со специальной термообработкой □

Материал кольца Cr-Mn-Mo: Легированная сталь со специальной термообработкой

Глубина закалки кольца:	1 мм
-------------------------	------

Рабочие зоны:	перерабатывающие предприятия, ломы, стекольные заводы, оборудование для металлолома, туннельные заводы
---------------	---

Элементы цепи и размеры

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>