

## Коленчатый подъемник JLG 800 A

Коленчатый подъемник JLG 800A, оборудованный стрелой QuikStick®, что значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы. Самая большая рабочая зона в своем классе для увеличения производительности. Опция Workstation in the Sky откроет перед Вами новые возможности производства работ на высоте. Позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Относительно невысокая грузоподъемность и компактная рабочая площадка этого подъемника компенсируется коленчатой «изгибающейся» стрелой с большой длиной вылета. Благодаря этому с помощью коленчатого подъемника можно проводить работы в местах, совершенно недоступных для других типов техники.



### Технические характеристики

#### Ножничный подъемник JLG 800 A:

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Рабочая высота, м:                                       | 26.38   |
| Высота платформы, м:                                     | 24.38   |
| Грузоподъемность, кг:                                    | 230     |
| Тип питания:                                             | дизель  |
| Длина, м:                                                | 11.25   |
| Ширина, м:                                               | 2.49    |
| Высота в сложенном состоянии, м:                         | 3       |
| Вес, кг:                                                 | □ 15600 |
| Производство:                                            | США □   |
| Емкость - Гидравлическая емкость, л:                     | 261     |
| Емкость топливного бака, л:                              | 151     |
| Двигатель:                                               | Deutz   |
| Эксплуатационные характеристики:                         |         |
| Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:     | 4.8 □   |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:     | 4.8 □   |
| Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом: | 30 %    |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 45 %    |
| Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м:    | 6.86    |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:  | 4.42 |
| Размерные и габаритные данные:                         |      |
| Дорожный просвет, м:                                   | 0.3  |
| Размеры платформы А, м:                                | 0.91 |
| Размеры платформы В, м:                                | 2.44 |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м: | 9.78 |
| Горизонтальный вылет стрелы, м:                        | 16.5 |

## Преимущества коленчатого подъемника JLG 800 А

Запатентованная JLG конструкция стрелы QuikStick® значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы Самая большая рабочая зона в своем классе для увеличения производительности Опция Workstation in the Sky откроет перед Вами новые возможности производства работ на высоте

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>