

## Электрический погрузчик Weidemann 4080Te

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом оснащены телескопической стрелой, что позволяет увеличить высоту подъема и рабочий диапазон. При этом телескопические колесные погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие. Именно эти характеристики обеспечивают их успех.



### Технические характеристики

Данные транспортного средства □

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Мост □                                                  | РА 1422             |
| Рабочее место водителя □                                | Кабина              |
| Скорость движения □ (опционально)                       | 0- 20 (30, 40) км/ч |
| Передачи □                                              | 2                   |
| Объем бака □                                            | 105 л               |
| Гидравлическое масло □                                  | 95 л                |
| Гидравлическая система □                                |                     |
| Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально) | 100 (115-150) л/мин |
| Рабочая гидравлика - Рабочее давление □                 | 235 бар             |
| Привод □                                                |                     |
| Тип привода □                                           | гидростатический    |
| Приводной механизм □                                    | карданного вала     |
| Шумовые характеристики □                                |                     |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA □     | 103 дБ(А)           |
| Заданный уровень звука LpA □                            | 78 дБ(А)            |
| Электрическая установка □                               |                     |
| Рабочее напряжение □                                    | 12 V                |

Вес

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Рабочий вес (в стандартной комплектации)                                              | 5930 кг         |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш -<br>машина расположена прямо                         | 3291 (1857*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш -<br>машина повернута                                 | 2765 (1541*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват<br>для поддонов - машина расположена прямо | 3110 (1873*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват<br>для поддонов - машина повернута         | 2613 (1556*) кг |

## Характеристики двигателя

Данные двигателя Стандартные

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Производитель                            | Perkins                 |
| Марка двигателя                          | 854F-E34TAWF            |
| Цилиндр                                  | 4                       |
| Мощность двигателя (макс.) / опционально | 75 ( 102 ) кВт (л. с.)  |
| При (макс.)                              | 2200 об./мин.           |
| Объем                                    | 3400 см <sup>3</sup>    |
| Охлаждение                               | Вода/наддувочный воздух |
| Уровень нормы токсичности ОГ             | IV                      |
| Дополнительная очистка ОГ                | DOC/SCR                 |

Данные двигателя Опция

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Производитель                | Perkins                 |
| Марка двигателя              | 854F-E34TAWF            |
| Цилиндр                      | 4                       |
| Мощность двигателя (макс.)   | 90 ( 122 ) кВт (л. с.)  |
| При (макс.)                  | 2200 об./мин.           |
| Объем                        | 3400 см <sup>3</sup>    |
| Охлаждение                   | Вода/наддувочный воздух |
| Уровень нормы токсичности ОГ | IV                      |
| Дополнительная очистка ОГ    | DOC/SCR                 |

Преимущества телескопических колесных погрузчиков

Качающийся опорный шарнир  
Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность.

Ось планетарных шестерен  
Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала  
100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

Прочная телескопическая стрела  
Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.

## Ограничитель угла заднего крена

Все телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерного сворачивания при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. □



## Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!



### Срок поставки

### Стоимость с НДС

## Дополнительная информация