

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1838ME

Гидравлический проходческий станок **Boomer 282** оснащен двумя стрелами **BUT 28** и предназначен для работы в туннелях среднего и малого сечения до 45 м<sup>2</sup>, а также для добычи руды.

**BUT 28** обеспечивает быстрое, прямое позиционирование. Для управления буровой проходческой машины используется система прямого управления (DCS).



### Буровая установка Boomer 282

#### *Преимущества:*

Перфораторы COP 1838 или COP 1638 снабжены двойной системой амортизации и используются для различных горных пород; В гидравлической системе DCS присутствует функция антизаклинивания бурового состава; Максимальный угол поворота стрелы +45°/-25°; В конструкции стрелы BUT 28 использована система измерения угла подачи (FAM1); Для особо тяжелых режимов работы используются буровые центраторы.

### Технические характеристики

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Длина:                   | 11 830 мм с BMH 2843 |
| Ширина:                  | 1 990 мм             |
| Высота:                  | 3000/2300 мм         |
| Радиус поворота:         | 5700/2800 мм         |
| Вес:                     | 18 300 кг            |
| Клиренс:                 | 290 мм               |
| Мощность электродвигат.: | 2 x 55 кВт           |
| Установленная мощность:  | 125 кВт              |
| Буровая система:         | DCS                  |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>