

## Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6004 с шириной башмака 230 мм

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6004 предназначена для уплотнения мягкого грунта, песка, глины или щебня. Данная трамбовка имеет больший вес и ударную силу по сравнению с предыдущей моделью, что способствует увеличению глубины уплотнения до 450 мм. Так же существует возможность выбора размера уплотнительной плиты (башмака) между шириной 230 и 280 мм. Превосходное качество сборки, низкий уровень выхлопа двигателя Honda GX100, пониженное потребление топлива (0,67л/ч), самые низкие вибрации на рукоятке, долговечность конструкции - все эти преимущества не дают шансов конкурентам при выборе уплотняющего оборудования.



### Технические характеристики

|                                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул:                           | 3382000003         | 3382000002         |
| Рабочий вес, кг:                   | 74                 | 75                 |
| Размер башмака (ШхД), мм:          | 230x330            | 280x330            |
| Амплитуда, мм:                     | 65-75              | 65-75              |
| Ударная сила, кН:                  | 14,8               | 14,8               |
| Глубина уплотнения, м:             | 0,45               | 0,45               |
| Частота ударов, Гц:                | 12                 | 12                 |
| Скорость движения, м/мин:          | 15-18              | 15-18              |
| Модель двигателя:                  | Honda GX100        | Honda GX100        |
| Тип стартера:                      | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:    | 2,2 / 3,0          | 2,2 / 3,0          |
| Расход топлива, л/ч:               | 0,7                | 0,7                |
| Объем топливного бака, л:          | 2,5                | 2,5                |
| Вибрация на руки оператора, м/с²:  | 4,9                | 4,9                |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 104                | 104                |

### Преимущества

Возможность подъема трамбовки при помощи подъемного крана или другого подъемника с крюком.

Доступ ко всем деталям и узлам для ремонта и обслуживания. Низкое потребление топлива. Снижение механического воздействия и повреждений. Повышенная амортизация, уменьшающая вибрации оператору. Хороший баланс по весу облегчает управляемость трамбовкой. Специальные ручки для подъема и транспортировки.

### **Области применения**

Мягкий грунт. Песок и гравий. Глина.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>