

## Транспортировочные колеса

Реверсивная виброплита Atlas Copco LG200 D с дизельным двигателем Hatz 1B20 демонстрирует хорошие результаты при работе в ограниченных пространствах (засыпка траншей, строительство автомобильных стоянок и т.п.) и используется как в качестве вспомогательного оборудования, так и экономичной альтернативы каткам. Выпускаются двух вариантов: без электро стартера и с электро стартером, который делает возможным запуск агрегата даже при минусовых температурах.



Вы можете купить дизельную реверсивную виброплиту массой 250 кг в нашей компании по цене с доставкой до вашего объекта в [city\_pp].

## Технические характеристики

|                                                                     |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Артикул:                                                            | 3382000066         | 3382000067    |
| Рабочий вес, кг:                                                    | 231                | 247           |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                                    | 500x700            | 500x700       |
| Центробежная сила, кН:                                              | 36                 | 36            |
| Амплитуда, мм:                                                      | 1,9                | 1,9           |
| Частота, Гц:                                                        | 65                 | 65            |
| Скорость движения, м/мин:                                           | 25                 | 25            |
| Модель двигателя:                                                   | Hatz 1B20          | Hatz 1B20     |
| Тип стартера:                                                       | Ручной реверсивный | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                                     | 3,1 / 4,2          | 3,1 / 4,2     |
| Расход топлива, л/ч:                                                | 0,72               | 0,72          |
| Объем топливного бака, л:                                           | 3,6                | 3,6           |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с <sup>2</sup> : | 3,5                | 3,5           |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                                  | 90                 | 90            |

## Преимущества

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Модель LG200 E оснащается электрическим стартером. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

## Каталоги

Инструкция по эксплуатации ☐ виброплиты Atlas Copco LG200D

Каталог запасных частей ☐ виброплиты Atlas Copco LG200D

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>