

FERRI серии TXV Energy

Производитель: **FERRI**, страна производства: *Италия*.

Манипуляторная косилка серии TXV Energy агрегируются с тракторами мощностью от 80 до 110 л.с. и широко используется при скашивании травы на обочинах, склонах, дорожных откосах, кюветах и на многих других труднодоступных участках. Так же косилка подходит для подрезания сучьев, выравнивания кустарников. Использование данной косилки на тракторе существенно облегчает работу и увеличивает объемы выполненных работ. Надежность и долговечность данной косилки превосходит ожидания и пользуется большим спросом у дорожно-строительных и коммунально-уборочных организаций. На тракторных косилках серии TXV Energy установлена гидравлическая защита от столкновения с препятствиями. Рабочий орган может находиться с вылетом, при этом имеет максимальный вылет до 6,25 м., что облегчает работу оператора.



Технические характеристики

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| Модель косилки на манипуляторе: | TXV 50 | TXV 60 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с.: | 80-100 | 90-110 |
| Минимальный вес трактора, кг: | 3400 | 3600 |
| Минимальная ширина трактора, мм: | 2100 | 2300 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм: | 5240 | 6250 |
| Вес, кг: | 1250 | 1295 |
| Тип режущих лезвий: | Многофункциональные и молотки | |
| Количество лезвий: | 36+18 / 18 | |
| Масло, л: | 210 | |
| Ротор, об/мин: | 3000 | |
| ВОМ трактора, об/мин: | 540 | |
| Угол поворота головки, градусов: | 230 | |
| Модель головки: | TN 120 | |
| Ширина захвата, мм: | 1200 | |
| Вес головки, кг: | 285 | |
| Скорость лопасти, м/сек: | 60 | |

| | |
|--|---------|
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм: | 30 (50) |
| Прикатной роллер: | есть |
| Карданный вал: | есть |

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>