

## Приспособление для резки рельсов Husqvarna RA10 (Для стандартных рельсов)

Резчик K 1260 Rail сделан специально для резки железнодорожных или трамвайных рельс, а также рельс метрополитена. Для соблюдения точного прямого угла реза машины комплектуются специальными захватами для рельс - RA10 (для рельс Ж/Д и метрополитена) или RA10 S (для трамвайных рельс). Кожух диска хромирован и хорошо виден под водяным напором или в дыму. Бензорез оснащен всеми новейшими технологическими разработками - трехступенчатой центробежной системой очистки воздуха Active Air Filtration, системой легкого пуска EasyStart, системой автоматической компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, поликлиновым ремнем, герметичной трансмиссией, антивибрационной системой, и другими.



### Технические характеристики

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип двигателя:                                                         | Бензиновый двухтактный            |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                                        | 118,8                             |
| Мощность, кВт:                                                         | 5,8                               |
| Мощность, л.с.:                                                        | 7,8 (9000 об./мин)                |
| Обороты холостого хода, об./мин:                                       | 2700                              |
| Свеча зажигания:                                                       | Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887) |
| Межэлектродный зазор, мм:                                              | 0,5                               |
| Емкость топливного бака, л:                                            | 1,25                              |
| Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:    | 350/400                           |
| Посадка, мм:                                                           | 25,4                              |
| Максимальная глубина резания, мм:                                      | 125/145                           |
| Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь): | Не входит в комплект              |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):                          | 103                               |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                 | 117                               |

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с <sup>2</sup> : | 5,0 / 4,1                      |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                         | 20,5 (с RA 10)/ 21,1 (с RA 10) |

## Особенности

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы, реже требует натяжки. Полная герметичность трансмиссии снижает проскальзывание и износ. Кожух для защиты диска легко регулируется. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Два вида посадки рабочих дисков - 20 мм и 25,4 мм благодаря переходному кольцу. Защитный кожух диска хромирован, что позволяет хорошо видеть его под водяным напором или в дыму. В комплект входит захват для рельсов Ж/Д или метрополитена - RA10, или захват для трамвайных рельсов -RA10 S (в зависимости от модели). При помощи захвата для рельсов, рельс захватывается с обеих сторон, что обеспечивает точную резку под углом 90 градусов.

## Видео

Замена поликлинового ремня трансмиссии на рельсореже HUSQVARNA K 1260 Rail

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_