Оборудование фирмы Husqvarna

Робот для демонтажа Husqvarna DXR 250

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Робот для демонтажа с двигателем мощностью 18,5 кВт, номинальным давлением в гидросистеме 200 бар, вес 1620 кг, пульт дистанционного управления действует на расстоянии до 100 метров. Фиксированная стрела, входящая в комплект поставки, отличается малым весом и высокой прочностью. Бульдозерный отвал используется также как опора для робота. Корпус машины легко открывается, а гидростанция расположена над шасси - все для удобства технического обслуживания. В комплект поставки входит двигатель мощностью 18,5 кВт, как опция возможна установка двигателя 22 кВт.

Технические характеристики

Мощность:	18,5/22 кВт / 24,8/29,5 л.с.
Расход масла при 50 / 60 Гц, л / мин:	65
Давление в системе, номинальное, макс. бар:	200
Давление в системе, повышенное, макс. бар:	250
Переменный расход масла для инструментов и системы, л / мин:	0-65
Тип насоса:	Чувствительный к изменению нагрузки осевой поршневой насос
Терминал:	Переносной пульт дистанционного управления
Связь:	Радиосвязь или кабель
Радиосвязь:	Промышленная технология Bluetooth, класс 1
Дальность действия, радиосвязь:	До 100 м
Аккумулятор:	Литий-ионный повышенной емкости на 2500 мА / час
Рабочая зона:	4,8/ 4,5 м / 188,98/ 177,17 дюйм
Система управления:	модульная цифровая с ПЛК на базе CAN
Автоматическая смазка гидромолота:	входят в стандартную поставку
Телескопическая стрела:	Не входит

Бульдозерный отвал:	входят в стандартную поставку
Масса:	1620 кг
Габариты (ДхШхВ):	1695x780x1035 мм

Особенности Husqvarna DXR 250

Фиксированная стрела, входящая в комплект поставки, отличается малым весом и высокой прочностью. Бульдозерный отвал используется также как опора для робота. Благодаря своим небольшим габаритным размерам машина легко транспортируется, а также может без труда проходить в дверные проемы. Простой и современный пульт дистанционного управления удобен при работе одной рукой, работает по технологии bluetooth и имеет цветной дисплей с диагональю 3,5". Прочное основание представляет из себя сплошную стальную отливку. Для работы в условиях плохой видимости предусмотрены мощные светодиодные фонари. Корпус машины легко открывается, а гидростанция расположена над шасси - все для удобства технического обслуживания. Автоматическая система смазки с масляным насосом. В комплект поставки входит двигатель мощностью 18,5 кВт, как опция возможна установка двигателя 22 кВт.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация