Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку

**Снят с производства.**

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 47 производительностью 2,6 кубических метров в минуту способен запитывать до 2-х отбойных молотков TEX 09 (TEX10 или TEX12) одновременно. Сжатый воздух к потребителям поступает через два патрубка размером 3/4", через тройник-разветвитель, подключенный к одному из патрубков, подключаются три потребителя одновременно.

Компрессор поставляется в двух исполнениях: с шасси и без. Возможна поставка в дорожном исполнении с ПТС. Прочный всепогодный корпус из оцинкованной стали с шумоподавлением позволяет работать на открытом воздухе в любых погодных условиях в черте города. Топливный бак объемом 40 литров расходуется приблизительно за 10 часов при максимальной нагрузке.

Модель XAS 47 является наиболее востребованной и постоянно имеется в наличии на складе в различных комплектациях и модификациях для различных климатических условий.

## Технические характеристики

**Компрессор:**

| | |
|---|---|
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 2,6 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час: | 0,46 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 70 |
| Количество постов 3/4 дюйма, шт.: | 2 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | - |
| Максимальная наружная температура, °С: | +45 |

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Deutz |
| Модель: | D2011L02 |
| Нормы по выбросам: | Tier 3 |
| Число цилиндров, шт.: | 2 |
| Мощность, кВт: | 21,6 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2400 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1850 |
| **Расход топлива:** | |
| - на максимальной мощности, кг/ч: | 4,2 |
| - на холостом ходу, кг/ч: | 2,4 |
| Система охлаждения, тип: | масл. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | - |
| Емкость масляной системы, литр: | 8 |
| Емкость топливного бака, литр: | 40 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 3640 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 3105 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм: | 1884x960x970 |
| Ширина x Высота на шасси, мм: | 1330 x 1252 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1230 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 700 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 850 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 635 |

## Условия эксплуатации Atlas Copco XAS47

Минимальное рабочее давление 3 бар. Максимальное давление в ресивере 8,7 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C. (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Преимущества и особенности передвижного компрессора XAS 47

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают

минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**