Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XAVS 307 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу

Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 307 Cd с двигателем Caterpillar C7 мощностью 186 кВт который через гибкий вал приводит в движение винтовой маслонаполненный компрессорный элемент Airtec. Установка сконструирована на прочном основании в металлическом оцинкованном корпусе который защищает от механических повреждений и негативного влияния неблагоприятных погодных условий. Сжатый воздух поступает к потребителю через один 2” выходной патрубок. В стандартную комплектацию входит двойной ящик для инструмента. По заказу, компрессор поставляется на салазках, которые позволяют устанавливать компрессор на любые поверхности, даже не подготовленные под наклоном до 15 градусов. Для перемещения по дорогам России, под заказ устанавливаются дорожные шасси с ПТС для регистрации в органах ГИБДД. Топливный бак емкостью 293 литра расходуется за 7,5 часов. Управление компрессором осуществляется при помощи электронной системы управления. Вся информация выводится на двухстрочный жидко кристаллический дисплей.

## Технические характеристики

| **Компрессор Atlas Copco XAVS 307:** | |
|---|---|
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 14 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 18,8 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 52 |
| Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час: | 3,2 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 100 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 72 |
| Количество постов 2 дюйма, шт.: | 1 |
| Максимальная наружная температура, °С: | +50 |
| **Двигатель:** | |

| | |
|---|---|
| Дизельный двигатель: | CAT |
| Модель: | C 7 |
| Нормы по выхлопу: | Tier III |
| Число цилиндров, шт.: | 6 |
| Мощность, кВт: | 186 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2000 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1300 |
| **Расход топлива:** | |
| на 100% мощности, кг/час: | 39,3 |
| на холостом ходу, кг/час: | 18,8 |
| Система охлаждения, тип: | Жидкость |
| Емкость системы охлаждения, литр: | 49 |
| Емкость масляной системы, литр: | 26 |
| Емкость топливного бака, литр: | 293 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 5508 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 5074 |
| Ширина на шасси, мм: | 1988 |
| Высота на шасси, мм: | 2094 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм: | 3350x1575x1514 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 3400 |

## Условия эксплуатации

Благодаря прочной конструкции компрессор способен выдержать самые суровые условия эксплуатации. Стандартный диапазон рабочей температуры составляет от -10°C до +50°C. Кроме того, компрессор оснащен прочным шасси. Эта серия способна превзойти ваши самые смелые ожидания.

## Опции для компрессора XAVS 307

Прицепные кольца (DIN, ITA, NATO, BNA или
устройство под фаркоп)
• Опорное колесо или стойка
• Дорожная сигнализация
• Противооткатные башмаки
• Оборудование специального назначения
-- Отсечной клапан на входе
-- Искрогаситель
• Система «зимний пакет»

• Картридж безопасности
• Металлическая горловина топливного бака
• Цвет кожуха по заказу

## Система подготовки воздуха Atlas Copco

Система подготовки воздуха включает в себя:
Охладитель Влагоотделитель Обводной клапан

Сжатый воздух высокого качества для долговечной работы пневматического оборудования.
Возможность работы при минусовых температурах.

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____