

## Компрессор Atlas Copco XATS 900E (на шасси)

Модель с давлением 10 бар и производительностью до 25 м<sup>3</sup>/мин способна обеспечить сжатым воздухом до 4-х постов абразивоструйной очистки. Компрессор в стандартной комплектации оборудован опцией охладитель-влагоотделитель, которая улавливает до 85% всей влаги, делая воздух более сухим. Панель управления компрессора проста и интуитивно-понятна, на ней отображаются все рабочие параметры машины, в том числе, сообщения об ошибках. Для дополнительной защиты от несанкционированного доступа все дверцы, в том числе панель управления и крышка топливного бака, запираются на ключ. Пазы под вилочный погрузчик и кольцо для подъема краном обеспечивает удобство погрузки/разгрузки. Сервисное обслуживание необходимо проводить 1 раз в год или 1 раз в 2000 моточасов, что наступит раньше. Компрессор может поставляться в следующих вариантах исполнения: на шасси или прицепе для буксировки за транспортным средством (с выдачей ПТС / ПСМ), без шасси или на салазках для стационарного использования или перемещения в кузове грузового автомобиля.



### Технические характеристики

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Рабочее давление (избыточное), бар:                              | 10,3    |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м <sup>3</sup> /мин: | 25,6    |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                                 | 1       |
| Уровень шумового давления по ISO 2151 на 7 м, дБ(А):             | 73      |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:                      | 65      |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/м <sup>3</sup> :                | менее 5 |
| Количество постов на 2.1/2", шт.:                                | 1       |

#### Двигатель:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель:                     | WEG W22   |
| Охлаждение:                 | воздушное |
| Мощность, кВт:              | 160,0     |
| Напряжение, В:              | 400       |
| Частота, Гц:                | 50        |
| Обороты двигателя, об./мин: | 2980      |
| Колебания напряжения, %:    | 20        |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| cos (phi):                 | 0,91 |
| Класс изоляции обмоток:    | F    |
| <b>Габариты и вес:</b>     |      |
| Длина с дышлом, мм:        | 4685 |
| Длина без дышла, мм:       | 1520 |
| Ширина на шасси, мм:       | 1685 |
| Высота на шасси, мм:       | 2100 |
| Вес рабочий с шасси, кг:   | 3511 |
| Вес рабочий без шасси, кг: | 2963 |

## Особенности Atlas Copco XATS 900E

Опция охладитель-влажготделитель Простая панель управления Компрессор поставляется на шасси На прицепе для буксировки за транспортным средством (С выдачей ПТС / ПСМ) Без шасси На салазках для стационарного использования Перемещения в кузове грузового автомобиля

## Сертификаты, справки и документация на XATS 900E

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности Декларация соответствия ТР ТС Инструкция по эксплуатации на русском языке Каталог запасных частей

## Передвижной электрический компрессор XATS 900E

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_