Оборудование фирмы

Затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT48-11A

Модели серии CT 48 с рабочим диаметром 1220 мм идеально подходят для обработки бетонных поверхностей среднеразмерных площадей. Заглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов.
Заглаживающая машина CT 48-11A с бензиновым двигателем Honda имеет мощность 8,7 кВт и диаметр ротора 1220 мм.

Технические характеристики

Мощность двигателя , кВт:	8,7
Скорость вращения лопастей , об/мин:	60 - 125
Угол наклона лопастей, град.:	0 - 30
Вес без рукоятки , кг:	102
Габарит ДхШхВ , мм:	2160x1220x1040 (с рукояткой)
Двигатель:	бензиновый четырехтактный Honda GX 340
Охлаждение:	воздушное
Объем цилиндра, см3:	337
Расход топлива, л/час:	2,7
Емкость бака , л:	6
Обороты двигателя min/max , об/мин:	3800
Диаметр заглаживания , мм:	1220
Количество лопастей:	4
Мощность двигателя, л.с.:	11,6

Преимущества использования бензиновой затирочной машины Wacker Neuson CT 48

Различные диапазоны числа оборотов: низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки бетонной поверхности Угол установки лопастей: до 30° Различные типы двигателей Классы мощности от 8,3 до 13,4 л.□с. Аварийное отключение в случае необходимости. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя дополнительно обеспечивают тройную защиту оператора

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®
позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло
для облегчения транспортировки

Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации

Направляющая рукоятка Fold ADJ-P Направляющая рукоятка ADJ-P Направляющая рукоятка Fold ADJ-T Направляющая рукоятка ADJ-T Направляющая рукоятка Fold-T Направляющая рукоятка T дышло
дышло Складное
по высоте Неподвижное
Pro-Shift С регулировкой
рукоятки Система®
Поворотная регулировка

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____