Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Виброплита реверсивная дизельная DPU 3050 He-starter с электростартером

Модели Wacker Neuson DPU с центробежной силой в 30 кН являются универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянного использования.
Модель Wacker Neuson DPU3050H вырабатывает 30 кН центробежной силы. Также модель подходит для финишного уплотнения. Под эти параметры подходят работы по монтажу тротуарного камня, или подготовка песчано-гравийной подушки под укладку асфальта, а также трамбовка грунта перед заливкой ленточных и плитных фундаментов.

### Технические характеристики

| Модель: | DPU3050H | DPU3050He-starter |
|---|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 181 | 206 |
| Центробежная сила, кН: | 30 | 30 |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм: | 500 x 703 | 500 x 703 |
| Рабочая ширина, мм: | 500 | 500 |
| Толщина опорных плит, мм: | 10 | 10 |
| Высота (без дышла), мм: | 777 | 777 |
| Частота, Гц: | 90 | 90 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин: | 21 | 21 |

| | | |
|---|---|---|
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м²/ч: | 630 | 630 |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя: | Hatz | Hatz |
| двигатель: | 1 B 30 | 1 B 30 |
| Рабочий объем, см³: | 347 | 347 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046),кВт: | 5,4 | 5,4 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,6 | 0,6 |
| Объем бака (топливо), л: | 5 | 5 |
| Силовая передача: | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса. Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости. Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления. Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти. Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**