Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Мотопомпа бензиновая PG 3A Wacker Neuson

Самовсасывающие высокопроизводительные мотопомпы серии PG рассчитаны на подачу воды, не содержащей крупных твердых частиц (Ø до 6,5 мм). Благодаря самовсасывающему механизму и, в целом, очень компактным размерам, данные мотопомпы идеально подходят для краткосрочного применения в небольших масштабах. Чугунная крыльчатка отличается простотой настройки и обеспечивает продолжительный срок службы, а также удобство в эксплуатации.

Мотопомпа бензиновая PG 3A Wacker Neuson - Мотопомпа для слабозагрязненной воды с диаметром напорного соединения 75 мм. Способна откачать до 60 куб/час слабозагрязненной воды с возможными фракциями до 6.5 мм. Японский привод Honda GX160, специально адаптированный для выдерживания продолжительных нагрузок.

Технические характеристики

Д x Ш x В, мм:	515 x 405 x 460
Диаметр (впускной и напорный патрубок), мм:	75
Рабочая масса, кг:	31
Рабочие параметры:	
Высота подачи, м:	30
Объем подачи макс., л/мин:	1000
Высота всасывания макс., м:	7,5
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	6,5
Параметры двигателя:	
Тип двигателя:	Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Honda
двигатель:	GX 160
Мощность двигателя (DIN ISO 3046), кВт:	4,1
при числе оборотов, 1/мин:	3.600
Рабочий объем, см³:	163

Расход топлива, л/ч:	1,8
Объем бака, л:	3,6

Технические преимущества

Механические, усиленные углеродом керамические уплотнения Надежный четырехтактный двигатель с устройством отключения при низком уровне масла Высокопрочный, легкий корпус из отлитого под давлением алюминия Устойчивая защитная рама с удобными транспортировочными устройствами

Производительность при различной высоте всасывания

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация