Оборудование фирмы

Мотопомпа бензиновая PT 3A Wacker Neuson

PT3A - Высокопроизводительные мотопомпы для выполнения тяжелых ежедневных работ на стройплощадке.
Центробежные мотопомпы для грязной воды компании Wacker Neuson доказали свою эффективность на строительных площадках по всему миру. Эти высокопроизводительные самовсасывающие мотопомпы могут справиться с твердыми частицами диаметром до 40 мм. Они обеспечивают превосходную производительность благодаря своему большому объему и высоте напора. Мотопомпы PT превосходно подходят для стройплощадок, на которых требуется быстрое откачивание воды.

Технические характеристики

Размеры:	
Д x Ш x В, мм:	705 x 505 x 570
Д x Ш x В - доставка, мм:	730 x 530 x 600
Диаметр всасывание и выпуск, мм:	80
Транспортный вес, кг:	72
Рабочие параметры:	
Высота подачи, м:	27
Объем подачи, л/мин:	1.450
Давление, бар:	2,7
Высота всасывания, м:	8
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	40
Параметры двигателя:	
Тип двигателя:	с воздушным охлаждением, одноцилиндровый с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Honda GX270
Рабочий объем, см³:	270
Число оборотов рабочий, 1/мин:	3.550
Мощность макс. номинальный, кВт:	6,3
Спецификация Номинальная мощность:	SAE J1349

Тип топлива:	бензин
Емкость топливного бака, л:	5,3
Расход топлива, л/ч:	2,7
Время работы, ч:	2

Технические преимущества

Прочные и долговечные, идеально подходящие для большого количества вариантов использования и различных условий на стройплощадке. Очень большой объем перекачивания, идеально для быстрого осушения и откачивания. Автоматическое выключение при низком уровне масла: автоматическое отключение при низком уровне масла предупреждает повреждение машины, даже если доливка масла не производится своевременно. Простое управление и хороший доступ для проведения технического обслуживания. Большая заливная и сливная резьбовые пробки с легким доступом обеспечивают многолетнюю бесперебойную работу.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация