Оборудование фирмы Husqvarna

Ручной виброкаток Husqvarna LP 7505 ручной запуск

Husqvarna модель LP 7505 – это двухвальцовый каток с ручным управлением и гидравлической системой вибрации и хода. Эргономичная ручка с низким уровнем вибрации оснащена рычагом регулировки мощности с бесступенчатым позиционированием – благодаря такому исполнению обеспечивается превосходная манёвренность машины. Компактная конструкция с высоким дорожным просветом, отсутствие выступов и гладкие контуры упрощают работу возле стен, столбов и других объектов – практически везде, где может потребоваться уплотнение грунта.

Эта модель оснащена также охладителем гидравлического масла, который позволяет уменьшить износ компонентов и продлить интервалы между техобслуживанием. Кроме того, система охлаждает аккумулятор и полимерные детали, такие как уплотнения и резиновые прокладки, обеспечивая, тем самым, эффективность и длительный срок службы оборудования. Счётчик моточасов и индикатор масла являются элементами стандартного оснащения. Для выполнения некоторых рабочих операций может потребоваться выключение вибрации – для этого катка, конечно же, это не является проблемой. Две откидывающиеся вверх крышки упрощают не только доступ для проведения обслуживания, но и зарядку аккумуляторной батареи. Модель LP 7505 также оснащена скобами для чистоты вальцов и тормозами с гидравлическим приводом с функцией автоматического торможения для удобства эксплуатации.

Технические характеристики

Модель:	LP 7505 MAN	LP 7505 EL
Тип катка:	Ручной двухвальцовый	Ручной двухвальцовый
Тип стартера:	Ручной запуск	Электрический запуск
Тип двигателя:	Дизельный	Дизельный
Рабочий вес кг:	981	1001
Частота Гц:	57	57
Амплитуда мм:	0,54	0,54
Центробежная сила кН:	27,3	27,3

Скорость переднего/заднего хода км/ч:	3,6	3,6
Вибрация, воздействующая на руки оператора (стандартная ручка) м/с2:	2,6	2,6
Мощность шума, гарантированная дБ(А):	107	107
Уровень звукового давления дБ(А):	88	88
Габариты:		
Диаметр вальца мм:	400	400
Ширина вальца мм:	750	750
Двигатель:		
Производитель:	Hatz	Hatz
Модель:	1D50S	1D50S
Номинальная мощность кВт:	7,9	1D50S

Функциональные особенности Husqvarna LP 7505

Маневренность катков LP 7505 обусловлена эргономичной ручкой с низким уровнем вибрации и возможностью плавной регулировки скорости хода. Трансмиссия оснащена гидравлическим приводом, для которого не требуются цепи и редуктор. Катки оснащены встроенным охладителем гидравлического масла, что уменьшает риск незапланированных простоев оборудования, увеличивает время непрерывной работы, интервалы между техобслуживанием и срок службы машины. Большой бак для воды не требует частого заполнения. Крепкая рама с единой точкой подъема. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Эти особенности значительно упрощают работу возле углов и препятствий. Обновленный защитный кожух. Ручка управления системой водоорашения рядом с оператором. Модернизированная рукоять управления катком с усиленной кнопкой экстренной остановки. Простое управление: автоматические гидравлические тормоза позволяют повысить общую безопасность и легкость управления.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация