

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 4-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Максимальный напор, м:          | 32        |
| Максимальный поток, м.куб/час:  | 180       |
| Мощность двигателя, л.с:        | 17-27     |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 100       |
| Размер приточного патрубка, мм: | 100       |
| Размер частиц, мм:              | 50        |
| Тип двигателя:                  | дизельный |

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

| Модель                     | Напор, м | Поток,<br>м <sup>3</sup> /час | Двигатель | Мощность, л.с. | Ø частиц,<br>мм |
|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| JD 4-250 G10<br>FVM06 TANK | 32       | 180                           | VM2105B2  | 27             | 50              |
| JD 4-250 S  FVM06<br>TANK  | 32       | 180                           | VM2105B2  | 27             | 50              |
| JD 4-250 G10<br>FVM04 TANK | 32       | 180                           | VM2105B2  | 23             | 50              |

|                            |    |     |                      |    |    |
|----------------------------|----|-----|----------------------|----|----|
| JD 4-250 G10<br>FLD16 TANK | 32 | 180 | Lombardini 625-<br>2 | 14 | 50 |
| JD 4-250 G10<br>FZD31 TANK | 32 | 180 | Deutz D2011 L021     | 21 | 50 |
| JD 4-250 G10<br>FHT04 TANK | 32 | 180 | Hatz 2M41C           | 24 | 50 |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_