Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 6-253 FVM06 G10 BLOCK

Центробежный насос Varisco JD 6-253 G10 BLOCK для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц. Мотопомпы Varisco BLOCK с основанием, позволяющим установить на транспортную тележку.

Технические характеристики

Максимальный напор, м:	16-23
Максимальный поток, м.куб/час:	320-340
Мощность двигателя, л.с:	23-38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 6-253 G10 BLOCK

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Модель	Напор,м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л.с.	Ø частиц, мм
JD 6-253 G10 FVM06 BLOCK	23	340	VM2105E2	27	45
JD 6-253 G10 FVM04 BLOCK	16	320	VM2105E2	23	45
JD 6-253 G10 FZD35 BLOCK	23	340	Deutz D2011L03I	32	45

□JD 6-253 G10□FHT□ BLOCK	□ □ □23	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □ □ Hatz 3M41C□□	□ □ □38	□ □ □ □ □45

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация