Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 4-250 S11 FVM06 SKID

Центробежный насос Varisco JD 4-250 G10 SKID для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц. Мотопомпы Varisco BLOCK с основанием, позволяющим установить на транспортную тележку.

Технические характеристики

Максимальный напор, м:	32
Максимальный поток, м.куб/час:	180
Мощность двигателя, л.с:	14-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 4-250 G10 SKID

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Модель	Напор,м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л.с.	Ø частиц, мм
JD 4-250 G10 FVM06 SKID	32	180	VM2105E2	27	50
JD 4-250 S11 FVM06 SKID	32	180	VM2105E2	27	50
JD 4-250 G10 FVM04 SKID	32	180	VM2105E2	23	50
JD 4-250 G10 FLD16 SKID	32	180	Lombardini 9LDA625-2	14	50

□JD 4-250 G10 FZD31 SKID□ □ □	□ □ □32	□ □ □ □ □ □ 180	□ □ □ □Deutz D2011L02I	□□ □ □ □21	□ □ □ □ □50
□JD 4-250 G10 FHT04 SKID	□ □ □32	□ □ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ Hatz 2M41C	□ □ □ □24	□ □ □ □ □50

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация