Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Мотопомпа Varisco JB 4 -100 G30 MKL04 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 24 |
| Поток, м.куб/час: | 135 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 12,1 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 100 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 100 |
| Размер частиц, мм: | от 38 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Вес, кг: | 73-100 |

### Варианты исполнения arisco JB 4 LIFT

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

| Модель | Напор,м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л.с. | Ø частиц,мм |
|---|---|---|---|---|---|
| JB 4-100 G30 MKL03 LIFT | 24 | 135 | Kohler CH440 | 12,1 | 38 |
| JB 4-100 G30 MKL04 LIFT | 24 | 135 | Kohler CH440 | 12,1 | 38 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru