Оборудование фирмы Putzmeister

## Бетононасос BSA 1409 D

Новое поколение стационарных бетононасосов для строительных площадок. Современный дизайн, корпус из высокопрочного пластика. Стационарный бетононасос Putzmeister BSA 1409 D предназначен для работ по бетонированию с максимальной производительностью до 97 м3/ч, максимальным давлением до 106 бар.
Дизельным двигателем Deutz - 140 кВт. Прямоточная гидравлическая система закрытого типа FFH, система контроля работы насоса EPS. Объем и давление подачи отображаются на дисплее бетононасоса. Высота подачи бетонной смеси – до 120 метров или по горизонту – до 400 метров. В 2014 году насосом этой модели был поставлен рекорд, при строительстве метро перегона в Санкт-Петербурге бетон подавался по горизонту на 950 метров.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Макс. объем подачи: | 97/67 м3/ч |
| Макс. давление подачи: | 71/106 бар |
| Макс. фракция бетона: | 40 мм |
| Диаметр цилиндра: | 200 мм |
| Ход поршня: | 1400 мм |
| Мощность двигателя: | 140 кВт |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 5877x1888x2295 мм |
| Вес: | 4500 кг |

### Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и защиты от атмосферных воздействий. Удобный доступ для выполнения техобслуживания и ремонта. Миниатюрная панель манометров и гидроточек: все данные системы в одном месте. Наглядный графический дисплей EGD. Гидравлика и переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с бетоном, а следовательно и их загрязнение были исключены. Внешнее присоединение запорной задвижки (серия с ходом от 1400 мм). Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня благодаря открытому в верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и автоматической системе извлечения поршня (тип HP).

Централизованная система смазки для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. Бункер оптимизированной геометрии, облегчающей очистку и уменьшающей остаток бетона. Гладкая наружная поверхность, облегчающая очистку. Увеличивающие площадь опирания и повышающие устойчивость наклонные опоры. Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**