Оборудование фирмы Putzmeister

Пневмонагнетатель Putzmeister Mixokret M 740

Пневмонагнетатель Mixokret M 740 надежный и мощный. Он оснащен мощным приводом, который экономит топливо и обеспечивает более экономичную и безотказную производительность насоса. В результате – равномерный поток материала и меньше биение в шлангах. Высокая мощность в широком диапазоне обеспечивает максимальный комфорт при работе. Долговечность и надежность во всех деталях обеспечивают оптимальную эксплуатационную готовность вашей техники.

Технические характеристики

Модель:	Mixokret M 740 DH	Mixokret M 740 DHB	Mixokret M 740 DHBS
Версия:	базовая	с гидравлическим загрузочным устройством	с гидравлическим устройством загрузки и скрепером
Производительность, м3/ч:	3,8	4,6	5□
Давление подачи, бар:	8	8	8
Высота подачи, м:	90 ~30 этажей	90□~30 этажей	90 ~30 этажей
Дальность подачи по горизонтали, м:	180	180	180
Вес, кг:	1542	1740	1814□
Габариты, мм:	4780×1480×1520	5075×1480×2431	5075×1480×2431□
Высота загрузки, мм:	820	400	400
Высота скипа в вертикальном положении, мм:	-	2431	2820
Компрессор м3/мин:	4,35	4,35	4,35
тип двигателя:	Дизельный 3-цил.	Дизельный 3-цил.	Дизельный 3-цил.□
Двигатель, мощность:	Deutz , 33,5 кВт	Deutz , 33,5 кВт	Deutz , 33,5 кВт
Обороты, об\мин:	2,500	2,500	2,500
Смесительный бункер/полезной емкости, л:	260 /200	260/200	260/200

Особенности Mixokret M 740

Мощный приводной агрегат; Инновационный подход к отведению отработанного воздуха и улучшенные характеристики теплоотвода; Новая панель управления с удобным интерфейсом; Новая более стабильная конструкция и форма внешнего кожуха; Высокое качество сборки – высокая стоимость при продаже на вторичном рынке; Низкий уровень шума – всего 83 дБ на расстоянии 1 м; Два года гарантии на двигатель и компрессор – еще одно преимущество инвестирования в нашу продукцию.; Улучшенные сервисные характеристики позволяют сэкономить на эксплуатационных расходах; Экономичность и износостойкость благодаря присутствию функции автоматической регулировки оборотов; Новое надежное дистанционное радиоуправление скрепером; Экономия топлива до 15 % за счет оптимизированной компрессорной установки.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация