

## SPK-451(P) Ремкомплект насоса аппарата ASP-451

Окрасочный аппарат ASP-451. Антикоррозионная защита, промышленное строительство, кораблестроение, вагоностроение, тяжёлое машиностроение. Особенно хорош при необходимости использовать рукава большей длины или сопел большего диаметра. Предназначен для распыления красок и грунтовок высокой вязкости на основе масел, смол, уретанов, полимеров.



### Технические характеристики

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Модель:                                        | ASP-451    |
| Передаточное число:                            | 45         |
| Макс. расход материала при 60 циклах в минуту: | 12,5 л/мин |
| Давление сжатого воздуха:                      | 3-7 бар    |
| Расход воздуха при давлении 5 бар:             | 1,1 м3/мин |
| Макс. рабочее давление материала:              | 315 бар    |
| Макс. диаметр сопла на один пистолет:          | 0,057"     |
| на два пистолета:                              | 0,039"     |
| Вес:                                           | 88 кг      |

### Преимущества Окрасочного аппарата

#### ФИЛЬТРВД (тонкой очистки)

Все аппараты серии ASP в стандартной комплектации оснащаются фильтром высокого давления (тонкой очистки). При работе с плохо протёртыми ЛКМ фильтр отделяет крупную фракцию и предотвращает частое засорение сопла пистолета.

## **ВОДОСОДЕРЖАЩИЕ ЛКМ**

Аппараты серии ASP полностью пригодны для работы с водосодержащими ЛКМ (вододисперсионные краски, акриловые латексные краски, силикатные краски, силиконовые краски).

Детали насоса имеют коррозионностойкое покрытие, защищающее их от ржавчины. Таким образом, аппараты ASP универсальны для использования как с водоразбавляемыми ЛКМ, так и с ЛКМ с любыми другими разбавителями - уайт-спиритом, сольвентом, разбавителем для масляных красок, скипидаром.

## **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**

При работе при отрицательных температурах в маслѐнку системы CLEAN AIR необходимо налить морозостойкое инструментальное масло для пневматических систем. Contracor® рекомендует использовать KILFROST 400 или его аналоги.

## **СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ И СМАЗКИ**

Все аппараты ASP укомплектованы эффективной системой фильтрации сжатого воздуха CLEAN AIR. Фильтрация воздуха на входе в аппарат помогает предотвратить простои оборудования связанные с попаданием в воздушный мотор большого количества конденсата и масел. Это особенно важно при использовании старых компрессоров или при работе при низких температурах.

## **ПЛАСТИФИКАТОР TSL**

Пластификатор TSL предназначен для окрасочных аппаратов с пневмоприводом.

Обязательно для использования при работе с поршневыми окрасочными аппаратами. Крупная фракция, содержащаяся в краске, имеет больший удельный вес и оседает на манжетах поршневого насоса, превращаясь, по сути дела, в абразив. Пластификатор TSL уменьшает трение между штоком аппарата и манжетными прокладками, предотвращает абразивный износ и высыхание краски на манжетах.

Используя пластификатор TSL вы, в конечном итоге, экономите деньги и время!

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>