

Запасной регулятор давления для EVOX

Аппараты серии EVOX — номер 1 для промышленной окраски.

Самые мощные среди мембранных насосов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлообрабатывающая промышленность.

Предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.



Технические характеристики

Модель:	EVOX-2200PE DH
Макс. расход материала:	18 л/мин
Макс. рабочее давление материала:	250 бар
Марка бензина:	A-92
Емкость топливного бака:	3,4 л
Вес:	67 кг

Преимущества окрасочного аппарата

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

с фиксированным максимальным давлением.

Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.

СТУПЕНЬ КРАСКИ

изготовлена из эпоксированного алюминия.

Всасывающий клапан модульного типа. Легко промывается и при необходимости заменяется. Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама. Нагнетательный клапан прецизионного изготовления. Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.

МАНОМЕТР

из нержавеющей стали.

ПАТРУБКИ

В комплекте перепускной патрубков и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

НЕЙЛОНОВЫЙ БАК

Опционально: нейлоновый бак для ЛКМ, 6 л, с адаптером, перепускным рукавом и встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК

Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____