

## Т8 Комплект окрасочного аппарата с бензиновым приводом на базе EVOX-2200PE

Состав комплекта Модель Т8 Т9 Аппарат окрасочный EVOX-2200PE

■  
EVOX-2200PE DH

■ Краскораспылитель ASG-270N ■ ■ Рукав окрасочный PPH-1-10  
(10 м) ■ ■ Сопло реверсивное RST-HP ■ ■ Соплодержатель RTG-HP

■ ■



### Технические характеристики

Модель:	EVOX-2200PE DH
Макс. расход материала:	18 л/мин
Макс. рабочее давление материала:	250 бар
Марка бензина:	А-92
Емкость топливного бака:	3,4 л
Вес:	67 кг

### Преимущества окрасочного аппарата

#### РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

с фиксированным максимальным давлением.

Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.

#### СТУПЕНЬ КРАСКИ

изготовлена из элаксированного алюминия.

Всасывающий клапан модульного типа. Легко промывается и при необходимости заменяется. Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама. Нагнетательный клапан прецизионного изготовления. Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.

## **МАНОМЕТР**

из нержавеющей стали.

## **ПАТРУБКИ**

В комплекте перепускной патрубков и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## **НЕЙЛОНОВЫЙ БАК**

Опционально: нейлоновый бак для ЛКМ, 6 л, с адаптером, перепускным рукавом и встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## **МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК**

Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_