Оборудование фирмы Atlas Copco

## Рукав пневматический X-Lite с БРС Ø20мм х 3м

Тяжелый пневматический бетонолом Atlas Copco TEX P60 S выполненный из цельнометаллического корпуса с частотой удара 1500 ударов в минуту является наиболее крепким и производительным бетоноломом, практически все детали TEX P60 S и TEX P90 S взаимозаменяемы, поэтому обслуживание и ремонт будут дешевле, если в вашем арсенале будут оба бетонолома. Гашение вибраций на данных моделях происходит за счет возврата поршня с воздушной подушкой. Система двойного старта работает таким образом, чтобы разогнать инструмент на максимальную частоту ударов только когда он непосредственно упирается в разрушаемый материал. Atlas Copco TEX P60 прекрасный инструмент для работ по асфальту. Обладает пониженным уровнем шума благодаря системе шумоподавления.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип выключателя: | Стандарт |
| Модификация отбойного молотка: | С системой шумоподавления |
| Размер хвостовика (мм): | Шестигранный 32x160 |
| Размер хвостовика (дюймы): | Шестигранный 1 1/4x6 |
| Масса: | 33 кг |
| Длина: | 690 мм |
| Расход воздуха: | 36 л/с |
| Расход воздуха: | 2,1 м³/мин |
| Давление воздуха: | 6 бар |
| Частота ударов/мин: | 1500 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)*: | 16.8 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)*: | 109 dB(A) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)** Lp, r=1 м: | 97 dB(A) |

### Особенности

Имея низкий центр тяжести, эти машины очень устойчивы и удобны в работе. Специальный входной

шарнир, вращающийся даже при подаче давления, делает бетоноломы TEX еще более подвижными. Блок бойка, проверенный в подобных ранних моделях, не только держит большую энергию удара, но и предотвращает повреждения ударного механизма под воздействием изношенного хвостовика бура. Мощный бетонолом, но легко контролируемый. Благодаря двухступенчатому пуску SOFSTART™ оператор может начать работу с меньшей частотой удара, устанавливая бетонолом в нужном месте без лишних усилий. Встроенный лубрикатор обеспечивает достаточность смазки для минимизации износа инструмента. Легко доступен, работает на минеральных и синтетических маслах и вмещает смазку на всю рабочую смену. Особенность TEX P60 S и TEX P90 S – возврат поршня с воздушной подушкой. Это уменьшает вибрацию при отстукивании и “пустом” ударе, снижая нагрузку на оператора и бетонолом. Пониженный уровень шума благодаря системе шумоподавления.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**