Оборудование фирмы Atlas Copco

## Лубрикатор CLG 30

Пневматический отбойный молоток Atlas Copco TEX 07PE с системой гашения вибраций HAPS, разработанной компанией Атлас Копко. Легкий и мощный молот с хвостовиком диаметром всего 19 мм. Есть возможность установки дополнительной рукоятки, облегчающей работу в горизонтальном положении. Расход воздуха 17 литров в секунду не создаст проблем в выборе компрессора, так как даже самая младшая модель XAS 27 Hp подойдет для питания данного молотка.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип молотка: | Отбойный молоток |
| Модификация молотка: | Со снижением вибрации |
| Держатель инструмента: | колпачок |
| Масса: | 8.5 кг |
| Длина: | 525 мм |
| Расход воздуха: | 17 л/с |
| Частота ударов/мин: | 1770 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10): | 12.4 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 104 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 87 дБ(А) |
| Размер хвостовика (мм): | Шестигранный 19x50 |
| Размер хвостовика (дюймы): | Шестигранный 3/4x2 |

### Особенности TEX 07PE

Контролируемый пуск - удерживайте наконечник долота в нужной точке с помощью двухступенчатого пускателя SOFTSTART – правильное действие с самого начала. Виброгасящая боковая рукоятка устанавливаемая на заказ виброгасящая боковая рукоятка свободно поворачивается и фиксируется в оптимальном рабочем положении. Более легкие и компактные долота. Благодаря хвостовику диаметром 19 мм вы получаете более легкое долото и улучшенную передачу энергии на обрабатываемый материал.

Большая D-образная рукоятка с хорошо подобранным размером позволяет вам уверенно контролировать рабочий инструмент, даже работая в толстых зимних перчатках. Эффективный глушитель снижает шум до гарантированного уровня 104 дБ и настолько эффективен, что отвечает требованиям Европейской директивы по шумовому излучению от 2006 года.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**