

## Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd

Буровая установка Atlas Copco FlexiROC D45 смонтированная на гусеничном ходу и предназначена для бурения с поверхности карьера. Для бурения используется метод погружения пневмоударника, а это прямые длинные скважины, низкий уровень шума и улучшенная продувка воздухом.



### Технические характеристики

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Область фильтрации:         | 15 м          |
| Количество фильтров:        | 15 штук       |
| Пропускная способность:     | 320 л/с       |
| Макс. крутящий момент:      | 2100 Н.м      |
| Макс. скорость вращения:    | 75 об/мин API |
| Соединительная резьба:      | 23/8 Reg      |
| Рабочее давление, макс.:    | 14 бар.       |
| Производительность:         | 213 л/с       |
| Стандартная комплектация:   | 15 700 кг     |
| Рекоменд. погруж. пневмоу.: | COP44         |
| Рекоменд. диаметр скважин:  | 90–130 мм     |
| Максимальная глубина:       | 36 м          |

### Особенности Atlas Copco FlexiROC D45

Податчик – гидравлический с подвижным колпаком пылеотсоса и труборазворотом; Фирменный винтовой компрессор Atlas Copco с производительностью 213 л/с и пневмоударником COP44; Выбор труб контролируется с помощью системы механизированной системы замены труб; Максимальная глубина бурения – 36 м; Гидравлическая система отличается автоматическим контролем усилия подачи и системой антизаклинивания; Буровая установка дополнительно может комплектоваться: системой

бурения с водой, зимним пакетом для работы ниже -25°C, системой централизованной смазки и комплектом для горизонтального бурения.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>