Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1838ME

Гидравлическая буровая проходка **Boomer L2 C** предназначена для работ в подземных выработках и туннелях среднего сечения до 104 м². Для оптимальной производительности буровая установка оснащена перфораторами **COP** и двумя стрелами **BUT 35**. Управление процессом бурения осуществляется с помощью **RCS** – системой компьютерного контроля с интеллектуальными функциями.

**Буровая установка Boomer L2 C**

***Преимущества:***

Для продления срока эксплуатации бурового инструмента перфораторы COP 2238, COP 1638 или COP 1838, которые используются в зависимости от вида горной породы, оснащены системой двойной амортизации; Стрелы BUT 35 обеспечивают быстрое, простое и прямое позиционирование в тяжелых условиях выработки; Максимальный угол поворота стрелы ±45˚, подъема +70˚/ -45˚; Кабина, оборудованная по стандарту FOPS.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Стрела: | 2x BUT 35 |
| Переворачивание податчика: | 360˚ |
| Угол подъема, макс.: | +70˚/ -45˚ |
| Двигатель: | Deutz, 4-цилиндровый, TCD 2013 L04 (Tier 3/Stage IIIA) |
| Номинальная мощность: | 120 кВт при 2300 об/мин |
| Электрический двигатель: | 2x75 кВт |
| Шины: | 14,00xR24 |
| Радиальный зазор осей: | 14˚ сзади, 19˚ спереди |
| Система управления: | RCS |
| Высота с кабиной: | 3123 мм |
| Высота при поднятой крыше: | 3098 мм |
| Высота при опущенной крыше: | 2460 мм |
| Длина: | 14361 мм с BMH 6914 |
| Ширина: | 2543 мм |

| | |
|---|---|
| Клиренс: | 334 мм |
| Радиус поворота, наружный: | 8200 мм |
| Радиус поворота, внутренний: | 4800 мм |
| Буровой перфоратор: | COP 1638, COP 1838ME, COP 2238 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**