Оборудование фирмы Atlas Copco

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1132

**Boltec LD** - механизированный станок для работ по установлению анкерных болтов в туннелях не выше 12 м и в наклонных стволах с большим поперечным сечением.
Конструкция позволяет работать почти со всеми распространенными болтами длинной 1,5 – 6 м. Блок MBU в устройстве карусельного типа одновременно перемещает 10 болтов.

**Буровая установка Atlas Copco Boltec LD**

***Преимущества:***
Отличительная черта Boltec LD – DCS – система гидравлического управления и контроля над позиционированием, бурением и установкой анкеров, которая также включает систему антизаклинивания; Гидравлический перфоратор COP1132 снижает расход бурового инструмента и гарантирует высокую скорость бурения; Анкероустанавливающий модуль MBU целиком механизирован; Промывка производиться с помощью воздушно-водного тумана; Возможность установления крыши над кабиной. Кондиционирование и подогрев воздуха внутри кабины проводится с помощью, используемой в системе воды; Как дополнительное оборудование может использоваться система для разведочного бурения.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Перфоратор: | 1 x COP 1132 |
| Стрела: | 1 x BUT 35HBE |
| Анкероустановщик: | MBU |
| Длина анкера: | 1,5–6,0 м |
| Макс. рабочая высота: | 11,0 м (MBU 34,9) |
| Емкость магазина: | 10 анкеров |
| Буровая система: | DCS |
| Шасси: | L-серия |
| Дизельный двигатель: | Deutz TCD2013L04 2V 129 кВт при 2300 об/мин |
| Ширина: | 2501 мм |
| Высота: | 3003 / 2303 мм |
| Длина: | 14 207 мм |

| | |
|---|---|
| Радиус поворота: | 7500 / 4750 мм |
| Вес: | 26 000 кг |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru