Оборудование фирмы Atlas Copco

# Лубрикатор CLG 30

Шахтный пневматический стопер Atlas Copco BBC 34WS-6 для промышленного бурения потолков, затягивания крепежа и установки экрана на крышу при помощи шпилек с постоянной подачей воздуха для очищения вращательного патрона и пробуренного отверстия от лишнего шлама и жидкости. На модели WR вращание производится по часовой стрелке, это подходит для завинчивания гаек. Для данного копера подойдет компрессор, производящий рабочее давление более 7,5 бар, например компрессор XAS 137.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса: | 45.5 кг |
| Длина, сжат.: | 1610 мм |
| Длина извлеченных свай: | 2380 мм |
| Расход воздуха: | 125 л/с |
| Частота ударов/мин: | 2340 |
| Диаметр поршня: | 80 мм |
| Длина хода: | 70 мм |
| Диаметр скважины: | 27 - 41 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2): | 30.5 м/с² |
| Гарантированный уровень звуковой мощности: | 129 дБ(А) |
| Уровень звукового давления: | 118 дБ(А) |
| Размер хвостовика: | 22x108 мм |

## Особенности

Длинный ход ,высокая энергия воздействия удара. Принцип геликоидального вращения. Большой диаметр поршня обеспечивает высокую эффективность при низком давлении. Высокое качество сборки, предназначены для промышленного бурения.

## Применение

Подходит для крепких пород и пород средней крепости. Промывка буровой области от шлама и лишней жидкости. Проходка восстающих выработок. Крепежные работы. Экранирование.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**