Мотопомпа бензиновая Koshin STV-100X

Бензиновая мотопомпа японского производства для средне-загрязненных вод Koshin STV-100X (артикул 100570454)– это надежное, долговечное и производительное устройство, перекачивающее до 90 куб.м/час. Работает оборудование на бензине за счет двигателя Koshin K300. Компания применяет лучшие материалы для создания корпуса и всех комплектующих. Мотопомпа имеет компактные размеры и сравнительно небольшой вес – всего 56,5 кг. Трубный металлический каркас защищает мотопомпу от повреждений и повышает удобство транспортировки.

Технические характеристики

Подача, куб.м/час:	90 Высота напора, м
Двигатель:	Koshin K300
Бак, л:	6.5 Вес, кг
Производительность, л/мин:	1500
Тип двигателя:	бензиновый
Стартер:	ручной
Высота всасывания, м:	8
Время работы на одном заряде, ч:	2,9 Объем двигателя, куб.см
Мощность (л.с.):	8 Тактность двигателя
Допустимый диаметр твердых частиц, мм:	9 Габариты, мм
Страна:	Япония

Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

□□Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома

□ Небольшой вес и компактность

□□Высокая производительность

□□Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

□□Экономичный расход топлива

□□Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров

□□Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик

□□Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой

□□Низкий уровень шума

□□Торцевое уплотнение из графит/керамики.

□□Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

Комплектация Koshin STV-100X

Мотопомпа: 1 шт.
Сетчатый фильтр: 1 шт.
Патрубок для соединения шлангов: 2 шт.
Переходники для шлангов: 2 шт.
Свечной ключ: 1 шт.
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

Особенности мотопомпы Koshin STV-100X

Длинный болт с гаечным ключом (простота обслуживания) Механическое уплотнение из карбида кремния Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (крыльчатка и улитка) 8 м гарантированная высота всасывания

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____