Оборудование фирмы

Pipe Welding

# Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW Б-У

Поставка сварочного агрегата Denyo DCW-480ESW

Некоторые Заказчики хотят видеть в парке своего сварочного оборудования только агрегаты DENYO (Денио). Доводим до вашего сведенья, что мы производим поставку новых дизельных сварочных агрегатов модели DCW-480ESW и они есть в наличии. Для оформления заказа, пришлите свою заявку на нашу электронную почту и обратитесь к менеджеру для получения информации по возможности быстрой отгрузки дизельного сварочного генератора на ваш объект.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение/Частота: | 400В/230В/50Гц |
| Коэффициент мощности, cos φ: | □0.99 |
| Мощность максимальная, кВт/кВА: | □12/15 |
| Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А: | □480 |
| Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 %, А: | 450 |
| Мощность вспомогательного бытового выхода, кВт: | 12 |
| Ток сварки: | □Постоянный |
| Диаметр электродов, мм: | □2,6-8,0 |
| **Двигатель:** | |
| Марка: | Kubota |
| Модель: | □V1505 |
| Тип двигателя: | Дизельный, жидкостного охлаждения |
| Частота вращения вала, об/мин: | □3000 |
| Запуск: | Электростартер |
| Топливо: | □Дизтопливо |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час: | □6 |
| Емкость топливного бака, л: | □45 |

| | |
|---|---|
| Авт. выключение по низкому уровню масла: | Стандарт |
| Рабочий объем, см3: | □1.5 |
| **Генератор:** | |
| Модель: | □DENYO |
| Тип генератора: | □Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, %: | □1 |
| Стабильность выходной частоты, %: | □1 |
| Класс защиты: | IP 23 |
| **Дополнительные устройства:** | |
| Тележечный комплект: | □Опция |
| Панель управления: | □Стандарт |
| **Габариты и вес Denyo DCW-480ESW:** | |
| Длина, см: | □1540 |
| Ширина, см: | □720 |
| Высота, см: | □770 |
| Вес в сухом состоянии, кг: | □500 |

## НАКС и Denyo DCW-480ESW

Дизельный сварочный агрегат Denyo поставляется в двух вариантах как с НАКС, так и без него. Национальное агентство контроля сварки - это организация, призванная осуществлять контроль за оборудованием, которое используется на объектах подконтрольных Ростехнадзору. Без аттестации НАКС сварочные аппараты не могут быть использованы на объектах Роснефти, Газпрома, Росатома и многих других. Это позволяет снизить проведение сварочных работ с низким качеством производства сварного шва, что не мало важно на сложных объектах, требующих безупречного качества.

## Почему выбирают Denyo DCW-480ESW

Этот сварочный генератор на протяжении многих лет, зарекомендовал себя как безупречный агрегат, позволяющий производить сварочные работы в различных условиях с безупречным качеством сварных соединений. Сварочное оборудование Denyo используют не только на объектах, контролируемых надзорными ведомствами, а и на площадках где строительно-монтажные организации хотят достичь высокого качества сварочных работ. Конечно же, для достижения сто процентного результата требуются высоко квалифицированные сварщики, прошедшие аттестацию НАКС. Третьим, не мало важным фактором, является использование качественных сварочных материалов, также прошедших проверку национального агентства контроля сварки. Используя дизельные сварочные аппараты Denyo можно быть уверенными в достижении результата, которое утроит вашего Заказчика.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru