Оборудование фирмы Atlas Copco

# Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T50

**Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T50** – модель бурового станка с верхним ударником. Это один из самых эффективных механизмов среди своего класса. Особенно пользуется популярностью установка для работ в условиях высокогорья, которые требуют особенной тщательности проводимых бурильных работ.
Буровая установка **FlexiROC T50** оснащена гусеничным ходом. Преимущество гусениц фирмы Atlas Copco (РАГ) - резиноармированные гусеницы, которые повышают сцепление и снижают давление на грунт.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Дизельный двигатель: | Caterpillar CAT C13 |
| Мощность при 2200 об/мин: | 328 кВт |
| Длина податчика LF/SF: | 11 560 мм/9100 мм |
| Удлинение податчика: | 1150 мм |
| Скорость подачи, макс.: | 0,92 м/с |
| Усилие подачи, макс.: | 40 кН |
| Усилие на подъем, макс.: | 50 кН |
| Система механизированной замены штанг: | 8 шт х 3,6 м |
| карусельного типа: | 8 шт х 4,2 м |
| Система пылеподавления: | DCT 200 |
| Область фильтрации: | 20 м |
| Количество фильтров: | 20 штук |
| Пропускная способность: | 850 л/с |
| Гидравлический перфоратор: | COP4050 |
| Энергия удара: | 40 кВт |
| Частота удара: | 53/62 Гц |

| | |
|---|---|
| Вес: | 435 кг |
| Винтовой компрессор: | Atlas Copco C46-M07 |
| Рабочее давление, макс.: | 12 бар. |
| Производительность: | 254 л/с |
| Вес без бур. инстр. FlexiROC T50 с длин. пода.: | 21 500 кг |
| Вес без бур. инстр. FlexiROC T50 с кор. пода.: | 20 600 кг |
| Рекомен. буровой став: | T51, T60 |
| Рекомен. диаметр скважин: | 89–127 мм |
| Макс. глубина: | 29 м |
| Макс. глубина со старт. штан. 6,1 м: | 36 м |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T50

Винтовой компрессор Atlas Copco C46-M07 с производительностью 254 л/с; Гидравлическая система характеризуется автоматическим контролем усилия подачи и системой антизаклинивания; Буровая установка использует гидравлический перфоратор COP4050; Штанги карусельного типа заменяются механизированной системой; Максимальная глубина бурения 29 м со стартовой штангой – 36 м.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**