Оборудование фирмы Atlas Copco

## Двигатель Cummins QSB

PowerRoc T25 – это комбинация высокой надёжности, низкой стоимости, хорошей производительности, малых эксплуатационных затрат. Применение проверенной конструкции с простой гидравлической системой и минимумом электронных систем обеспечивают высокую надёжность и большие межсервисные интервалы. Буровой станок Atlas Copco (Epiroc) PowerRoc T25 идеален для площадок с небольшим объёмом работ. Используемый привод Cummins обладает хорошей топливной эффективностью, позволяя избежать лишних затрат на топливо. Гидравлический перфоратор COP 1240 по соотношению цены и производительности является одним из лучших перфораторов. Разработанный на основе COP 1238, но с применением комплектующих Atlas Copco от более старших моделей в линейке, позволяют бурить скважины и шпуры большого диаметра с низким показателем себестоимости. Высокая надёжность и возможность купить запчасти Atlas Copco, обеспечивают длительную и практически бесперебойную работу перфоратора.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Удлинение податчика: | 1200 мм |
| Скорость подачи, макс.: | 0,92 м/с |
| Усилие подачи, макс.: | 20 кН |
| Усилие на подъем, макс.: | 20 кН |
| Рекомендуемый буровой став: | R32, T38, T45 |
| Рекомендуемый диаметр скважин: | 51–89 мм |
| Макс. глубина: | 18,3м |
| Винтовой компрессор: | Atlas Copco OIS |
| Рабочее давление, макс.: | 6,1 бар. |
| Производительность: | 101 л/с |
| Вес без бурового инструмента: | 11 800 кг |
| Гидравлический перфоратор: | COP1240 |
| Энергия удара: | 12 кВт |
| Частота удара: | 40/60 Гц |
| Вес: | 170 кг |

| | |
|---|---|
| Двигатель: | Cummins QSB 4.5 |
| Мощность: | 119кВт(160 л.с.) |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T25

Высокая манёвренность даже на самых сложных рельефах. Невероятно надёжная конструкция, позволяет избежать незапланированных простоев. Производительный палубный компрессор.

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____