

## Двигатель CAT C15

Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) T3W и TH60 предназначена для роторного бурения с погружением пневмоударника. Установка занимает первое место среди бурильных установок для бурения водозаборных скважин весом 50 000 фунтов.

T3W оснащена гидравлическим поверхностным приводом и пневматической системой. Есть вариант поставки в модульном исполнении и при этом устанавливаться на грузовиках Российского производства.



Буровая установка TH60 по характеристикам аналогична T3W. Отличительная ее черта – привод от двигателя грузового автомобиля

## Технические характеристики

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Усилие подъема, кгс (T3W):                              | 17 793                  |
| Усилие подъема, кгс (TH60):                             | 31 751                  |
| Усилие подачи, кН (T3W):                                | 11 121                  |
| Усилие подачи, кН (TH60):                               | 13 608                  |
| Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин - 1 (T3W):  | 10848                   |
| Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин - 1 (TH60): | 105                     |
| Ход вращателя, м (TH60/T3W):                            | 8,3                     |
| Тип привода (TH60/T3W):                                 | CAT C15, 475 (575) л.с. |
| Производительность, м <sup>3</sup> /мин (TH60/T3W):     | 25,4; 30,3              |
| Давление, бар (TH60/T3W):                               | 8,3–24,1                |
| Длина, м (TH60/T3W):                                    | 6,1                     |
| Диаметр, мм (TH60/T3W):                                 | 89; 114,3               |

## Преимущества буровой Atlas Copco (Epiroc) T3W

Установка может оперировать обсадными трубами □ до 483 мм (19 дюймов); Дополнительно может

устанавливаться бак для бурового раствора, что позволяет применять бурение с использованием бурового раствора; На заводе-изготовителе буровая установка монтируется по выбору пользователя на ходовую часть автомобилей Paustar 5600 или Navistar 7600. □ Есть возможность монтировать установку на шасси русского производства (в этом случае приобретается палубный модуль для установки на грузовое шасси); Дополнительное оборудование – дизельный подогреватель с инъекцией эфира; Комплектация буровой установки системой Cyclone, которая используется для охлаждения компрессорного масла, моторного топлива, гидравлического масла и охлаждающей жидкости в двигателе силового агрегата.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>