Оборудование фирмы Atlas Copco

Виброплита бензиновая Atlas Copco LG160E

Виброплита Атлас Копко LG160 с бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. для уплотнения несвязных грунтов, песка, гравия, щебня. Возможность выбора размера плит между шириной 330 мм и 450 мм, длина одна, составляет 654 мм. Скорость хода 22 метра в минуту и рычаг переключения поступательного или реверсивного хода делают данный агрегат легким и удобным в управлении даже на неровных поверхностях. На рукоятке установлена система гашения вибрации. Виброплита Atlas Copco LG160 удобна в использовании в условиях ограниченных пространств и вблизи колонн, стен, краев.

Технические характеристики

Артикул:	3382000015	3382000014
Рабочий вес, кг:	155	161
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	330x654	450x654
Центробежная сила, кН:	28	28
Амплитуда, мм:	1,4	1,4
Частота, Гц:	80	80
Скорость движения, м/мин:	22	22
Модель двигателя:	Honda GX160	Honda GX160
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	4,1 / 5,5	4,1 / 5,5
Расход топлива, л/ч:	1,2	1,2
Объем топливного бака, л:	3,6	3,6
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²:	1,5	1,5
Уровень звукового давления, дБ(А):	92	92

Преимущества

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

Реверсивная виброплита Atlas Copco LG160 в действии

Каталоги

Инструкция по эксплуатации для LG 160 Atlas Copco

Каталог запасных частей для виброплиты LG 160 Atlas Copco

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация