Оборудование фирмы Atlas Copco

# Виброплита Atlas Copco LG164 Diesel

Реверсивная виброплита Atlas Copco LG 164 D с дизельным двигателем отлично справляется с несложными работами по уплотнению, например при уплотнении мостовых и тротуаров. Она станет прекрасным выбором при уплотнении тонкого слоя щебня и в тех случаях, когда вам необходима виброплита, которая сможет быстро огибать углы. Благодаря небольшой массе и узкой днищевой плите эти модели удобны в управлении. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфорт работы.

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Модель: | 3382000584 | 3382000585 | 3382000596 |
| Рабочий вес, кг: | 166 | 170 | 176 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 350x655 | 450x655 | 650x655 |
| Центробежная сила, кН: | 28 | 28 | 28 |
| Амплитуда, мм: | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Частота, Гц: | 80 | 80 | 80 |
| Скорость движения, м/мин: | 22 | 22 | 22 |
| Модель двигателя: | Hatz 1B20 | Hatz 1B20 | Hatz 1B20 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт: | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 84 | 84 | 84 |

## Каталог запасных частей

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LG164D

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru