Оборудование фирмы Atlas Copco

Дренажный насос Atlas Copco WEDA D04N

Погружной насос WEDA D 04 N Atlas Copco идеально подходит для строительства и аренды, т.е. для сфер, где требуются компактные, легкие, мобильные и простые в обслуживании насосы для оперативного решения ежедневных и всегда важных задач по удалению воды. Охлаждение и тепловая защита обеспечивают безопасную работу насоса в различных условиях. Тройное уплотнение вала гарантирует длительный срок службы, а крыльчатка полу вихревого типа требует минимум обслуживания.

Технические характеристики

Max.напор, м:	11,3
Производительность:	
л/мин:	250
м³/ч:	15
Номинальная входная мощность, кВт:	0.4
Макс. потребляемая мощность, кВт:	0.65
Напряжение, В:	230
Ток, А:	2,8
Масса, кг:	9
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	7,5
Выходной патрубок, мм/дюйм:	50/2”
Максимальная глубина погружения, м:	5
Габариты (ВхШхД),мм:	340x209x182

Особенности погружного насоса WEDA D 04 N

Рабочее колесо из полиуретана с полувихревой конструкцией разработано для удаления воды на строительных площадках, из колодцев и промышленных ям с минимальным риском засорения. Электродвигатель/конденсатор с высоким крутящим моментом и три устройства автоматического отключения защищают электродвигатель от перегрузки и работы всухую.

Преимущества погружного насоса WEDA D 04 N

Возможность работы всухую. Тепловая защита электродвигателя. Работа по принципу “подключи и работай”. Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Дополнительное манжетное уплотнение для увеличения срока службы основного уплотнения. Гладкий и резьбовой выходные патрубки входят в стандартную комплектацию насоса. Простой доступ к рабочему колесу и рабочей камере. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

График рабочих характеристик насоса WEDA D 04N

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация