Оборудование фирмы Atlas Copco

# Пневматический Насос DIP 65

Пневматическийогружной самовсасывающий насос Atlas Copco DIP 65 с высотой подъема воды в 59 м предназначен для перекачки относительно чистых жидкостей, таких как вода или охлаждающие жидкости с температурой, не превышающей 100°C (212°F). Запрещается перекачка абразивных и воспламеняющихся жидкостей. Насосы погружные, что означает - для работы требуется полное погружение в воду.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Макс. высота подъема, м: | 59 |
| **Производительность:** | |
| л/мин: | 660 |
| м³/ч: | 39.6 |
| Расход воздуха, л/с: | 70 |
| Макс. ø частиц: | 23 мм |
| Резьба патрубка выпуска жидкости: | G 2 1/2 |
| Впуск воздуха: | G 3/4 |
| Выход воздуха: | G 1 1/2 |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)*: | 117 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м: | 102 дБ(А) |
| Габариты (ВхДхШ), мм: | 435x235x288 |
| Масса, кг: | 260 |

## Особенности погружного насоса DIP 65

Универсальный – три насоса в одном. Простая замена крыльчатки и впускного кольца предоставляет возможность регулировки нагрузочной способности и высоты подъема. Компактная конструкция и мощный пневмодвигатель . Погружная модификация с возможностью установки обратного клапана (дополнительно) или возможность подсоединения рукава (чтобы выпускное отверстие находилось на

поверхности). Надежный. Не повреждается при перегреве.

## График рабочих характеристик насосов серии DIP

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru