

Комплект подачи охлаждающей жидкости

Переносная гидравлическая установка алмазного бурения Atlas Copco LCD 1500 для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, асфальте, кирпиче или камне в условиях, когда требуется выполнять работы по сверлению отверстий диаметром 50 - 202 мм в твердых материалах. Подходит для самых сложных погодных условий, в местах, не оборудованных электричеством и в труднодоступных местах.



Технические характеристики

Поток масла:	20 - 30 л/мин
Рабочее давление:	80 - 172 бар
Число оборотов:	600 - 900 об/мин
Диаметр бура:	50 - 202 мм
Гидравлические порты:	½" BSP
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 20 линий/мин:	3.1 м/с²
Уровень звукового давления (ISO 11203):	
Класс ЕНТМА:	C/D
Длина, без бура:	414 мм
Масса со шлангами:	9.5 кг
Снаряженная масса, вкл. шланги и инструмент Ø 112 мм:	13 кг

Особенности Atlas Copco LCD 1500

Инструменты имеют гидравлическую приводную систему и идеально подходят для мокрого бурения в плотных и твердых материалах и даже под водой. Предлагаются на выбор четыре модели - каждая может использоваться в ручном режиме (модели с диаметром инструмента до 200 мм) или устанавливаться на стандартную оснастку. Монтаж стандартного перфоратора превращает эти инструменты в мощную безопасную дрель для сверления отверстия в дереве или стали. Оснащается навертываемым стандартным патроном ½" для стандартного керносверлильного инструмента, а также включает ввертываемый адаптер ½" x 1¼ UNC для использования со стандартными керносверлильными инструментами большого диаметра. В стандартную комплектацию входят облегченные хвостовые

шланги длиной 2 метра с быстросъемными соединениями и шланг для подачи воды с вкл/выкл клапаном.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>