СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТА FAE MTM

Стабилизатор грунта FAE MTM – Фрезеровщик камней – Камнедробилка – Асфальтовая фреза (навесной ресайклер) для тракторов мощностью от 240 до 360 л.с., заглубление максимальное до 40 см.

Многофункциональная машина, спроектированная и реализованная для использования в сочетании с тракторами средней и высокой мощности, обладающая такими же характеристиками, как более крупная модель MTH.
Модель позволяет стабилизировать грунт, фрезеровать каменные плиты, измельчать камни, фрезеровать асфальт на глубине до 40 см.
Компактность и необычайная маневренность позволяют работать в условиях труднодоступных для самоходных машин территорий и ограниченных пространств и обеспечивают быстрое перемещение от одной рабочей площадки к другой.
Измельчительная камера с изменяемой геометрией представляет инновационное решение для лучших результатов при измельчении. Благодаря подвижному ротору, гидравлически управляемому из кабины трактора, объем измельчительной камеры, в которой происходит перемешивание грунта, увеличивается с ростом глубины обработки, уменьшение силы тяги способствует сокращению потребления топлива, увеличению скорости работы и, следовательно, экономии рабочего времени. Измельчительная камера полностью защищена легко сменяемым (без необходимости демонтирования ротора) покрытием из стали HARDOX. Противоножи из материала HARDOX и решетка на заднем щитке обеспечивают желаемую фракцию материала на выходе. Дополнительная система Water Spray System, приводимая в действие из кабины оператора, улучшает смешение стабилизирующего агента с почвой во время проведения работ по стабилизации грунта и ограничивает температуру нагревания ротора и резцов во время фрезерования асфальта.
Чтобы отвечать требованиям профессионалов в рассматриваемой области, машины данной гаммы могут быть снабжены двумя разными видами ротора и различными типами резцов. Инновационное техническое решение FAE позволяет применять одни и те же резцы в сочетании с обоими роторами (например, в случае использования специальных резцов для фрезерования асфальта).

Комплектация навесного ресайклера FAE MTM

Кардан с защитной муфтой (для тракторов мощностью от 240 до 300 л.с.) двусторонний привод с

литыми редукторами зубодержатели из кованой термически обработанной стали двойной стальной корпус (WELDOX®) регулируемые противоножи из HARDOX® регулируемая решетка измельчительная камера с изменяемым объемом передний гидравлически регулируемый щиток задний защитный и выравнивающий гидравлически регулируемый щиток внутренние сменные защитные пластины из HARDOX® втулки ротора на болтовом креплении

Опции ресайклера FAE MTM

гидроцилиндр верхней тяги, система орошения водой, усиленный редуктор для тракторов мощностью более 300 л.с., возможность установки ротора с зубьями типа «G/3».

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация