## FERRI серии TM

Производитель: **FERRI**, страна производства: *Италия*.
Манипуляторная косилка серии TM агрегатируются с тракторами мощностью от 50 до 80 л.с. и широко используется при скашивании травы на обочинах, склонах, дорожных откосах, кюветах и на многих других труднодоступных участках. Так же косилка подходит для подрезания сучьев, выравнивания кустарников. Использование данной косилки существенно облегчает работу и увеличивает объемы выполненных работ. Надежность и долговечность данной косилки превосходит ожидания и пользуется большим спросом у дорожно-строительных и коммунально-уборочных организаций. На косилках серии TM установлена механическая защита от столкновения с препятствиями.

### Технические характеристики

| Модель косилки на манипуляторе: | TM 46 | TM 56 |
|---|---|---|
| Рекомендованная мощность трактора, л.с.: | 50-70 | 60-80 |
| Минимальный вес трактора, кг: | 2500 | 2800 |
| Минимальная ширина трактора, мм: | 1800 | 2000 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм: | 4560 | 5480 |
| Вес, кг: | 700/742 | 710/752 |
| Тип ножей: | Многофункциональные, Y-образные и молотки | |
| Количество ножей типа: | 36+18; 36; 18 | |
| Масло, л: | 125 | |
| Ротор, об/мин: | 3100 | |
| ВОМ трактора, об/мин: | 540 | |
| Угол поворота головки, градусов: | 190 | |
| Модель головки: | TID 100 или TI 100 | |
| Ширина захвата, мм: | 1000 | |
| Вес головки, кг: | 129 / 175 | |
| Скорость лопасти, м/сек: | 60 | |

| | |
|---|---|
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм: | 30; 20; 40 |
| Прикатной роллер: | есть |
| Карданный вал: | есть |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**