Оборудование фирмы FERRI

## Мульчер FERRI THFM на экскаватор

Экскаваторные мульчеры FERRI серии THFM предназначены для расчистки территории от древесно-кустарниковой растительности диаметром от 250 до 300 мм. Сфера интереса к данной модели представлена как для подрядных компаний по обслуживанию дорог, ЛЭП, нефте-, газопроводов, так и для организации работающих в лесозаготовительном секторе. За оптимальную стоимость вы получаете высокоэффективную модель с отличной производительностью. Итальянские мульчеры Ferri давно и хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, что показывает обширная география продаж по всей стране. Мульчеры FERRI серии THFM устанавливаются на экскаваторы массой 12-21 т. Имеются два вида мульчера данной серии: с подвижными и фиксированными резцами.

### Технические характеристики

| Модель мульчера: | THFM/R 105 | THFM/R 130 | THFM/R 160 | THFM/F 105 | THFM/F 130 | THFM/F 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Необходимая масса экскаватора, т: | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 |
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин □□: | 115-120 | | | 120-130 | | |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар: | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Объём гидравлического мотора, см3: | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Диаметр ротора (общий), мм: | 420 (490) | | | 273 (500) | | |
| Рабочая ширина, мм: | 1050 | 1300 | 1600 | 1050 | 1300 | 1600 |
| Удаление деревьев диаметром, мм: | 250 | | | 300 | | |
| Количество молотков (зубьев): | 16 | 20 | 24 | 21 | 27 | 33 |
| Количество ремней привода: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вес, кг: | 860 | 950 | 1050 | 890 | 990 | 1120 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калибровочный стальной регулировочный клапан: | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Монтажная плита для крепления к стреле: | есть | есть | есть | есть | есть | есть |

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____