Оборудование фирмы Husqvarna

Бак для подачи воды 13л для Husqvarna LF100 LAT

Бензиновая виброплита Husqvarna LF100 LAT мощная виброплита для применения в строительстве с двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с., центробежной силой 17 кН, скоростью передвижения 25 метров в минуту. Предназначена для уплотнения несвязного грунта, гальки, щебня, гравия, песка и асфальта на небольших площадях, где нет возможности использовать крупную уплотнительную технику. По желанию, можно установить бак под воду емкостью 13 литров, который при помощи специальной системы орошения эффективно увлажняет асфальт, не давая асфальту прилипать к плите. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Также в качестве опции доступен специальный резиновый коврик для мощения тротуарной плитки и транспортировочные колеса.

Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	109
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	500x595
Центробежная сила, кН:	17
Амплитуда, мм:	0,9
Частота, Гц:	95
Скорость движения, м/мин:	25
Модель двигателя:	Honda GX160
Тип стартера:	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	4,1 / 5,5
Расход топлива, л/ч:	1,2
Объем топливного бака, л:	3,6
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²:	6,0
Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с²:	1,3

Уровень звукового давления, дБ(А):	93

Преимущества Husqvarna LF100 LAT

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен. Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надежной крышкой, ускоряющей процесс заполнения. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

Цена Husqvarna LF100 LAT

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ПО ЦЕНЕ НА ВИБРОПЛИТУ HUSQVARNA LF100 LAT, СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация