Оборудование фирмы Husqvarna

## Транспортировочные колеса для Husqvarna LF130 LT

Виброплита Husqvarna LF130 LT с бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. является самой тяжелой среди бензиновых плит поступательного движения. Идеальна для грунта и других несвязных поверхностей, но из-за отсутствия системы орошения, на уплотнение асфальта она не очень подходит, не увлаженный асфальт будет прилипать ко дну плиты. Скорость перемещения виброплиты LF130 LT по грунту составляет 22 метра в минуту. Скругленные края плиты не оставляют следов на уплотняемой поверхности.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочий вес, кг: | 135 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 500x580 |
| Центробежная сила, кН: | 20 |
| Амплитуда, мм: | 0,9 |
| Частота, Гц: | 80 |
| Скорость движения, м/мин: | 22 |
| Модель двигателя: | Honda GX160 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 4,1 / 5,5 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,2 |
| Объем топливного бака, л: | 3,6 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 5,4 |
| Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с²: | 1,1 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 93 |

### Преимущества Виброплиты Husqvarna LF130 LT

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен.

Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**