Оборудование фирмы Husqvarna

## Транспортировочные колеса для Husqvarna LG300 D

Реверсивная виброплита Husqvarna LG300 D с дизельным двигателем Hatz 1B30 мощностью 5,6 л.с. для песка и гравия в прочном стальном всепогодном корпусе без подачи воды. Удобная рукоять, гасящая вибрации, облегчает работу оператора и позволяет ему проводить больше времени за работой без вреда для здоровья. Скорость поступательного движения составляет 25 метров в минуту, центробежная сила 40 кН и длина плиты 768 мм обуславливают высокую эффективность. Выпускается двух вариантов: с шириной плиты 500 мм и 600 мм. Высокое качество сборки и материалов.

### Технические характеристики

| Артикул: | 9678553-04 | 9678553-05 | 9678553-07 | 9678553-06 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий вес, кг: | 282 | 287 | 302 | 307 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 500x768 | 600x768 | 500x768 | 600x768 |
| Центробежная сила, кН: | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Амплитуда, мм: | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Частота, Гц: | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Скорость движения, м/мин: | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Модель двигателя: | Hatz 1B30 | Hatz 1B30 | Hatz 1B30 | Hatz 1B30 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный | Электрический | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 4,2 / 5,6 | 4,2 / 5,6 | 4,2 / 5,6 | 4,2 / 5,6 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Объем топливного бака, л: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 94 | 94 | 94 | 94 |

## Преимущества Husqvarna LG300D

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода виброплита удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание виброплиты изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**