Оборудование фирмы Husqvarna

## Виброблава с гибкими валами HA 25/3

Электромеханический глубинный вибратор Husqvarna AME600 это приводной блок для вибратора механической виброблавы AT, которая соединяется с гибким валом Superflex. Вместе они образуют одно решение для виброуплотнения бетона. Другое применение строго запрещено. AME600 полностью защищен от брызг и оборудован двойной изоляцией согласно стандартам ЕС, вследствие чего не нуждается в заземлении. Его можно подключать к любой однофазной электрической розетке. AME600 состоит из универсального электродвигателя, расположенного внутри пластмассового корпуса, изготовленного из укрепленного стекловолокном поликарбоната. Оба фланца вала оборудованы резиновой защитой, предназначенной для предотвращения ударного воздействия на корпус. Чтобы правильно выбрать дополнительные изделия, следует пользоваться перечнем запасных частей. А также смотрите руководство пользователя Husqvarna AME600.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Обороты/мин: | 3000 |
| Мощность: | 0.6 кВт |
| Напряжение: | 230 В |
| Фазы: | 1 |
| Частота, Гц: | 50/60 |
| Ток: | 2,7 А |
| Значение вибрации: | 1.72 м/с² |
| Защита: | IP44 |
| Масса: | 1.9 кг |
| Уровень шума: | 82 дБ(А) |

### Виброблавы с гибкими валами

| Модель | HA 25/1 | HA 25/2 | HA 25/3 | HA 35/1 | HA 35/2 | HA 35/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр вибрационной булавы, мм | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина вибрационной булавы, мм | 295 | 295 | 295 | 330 | 330 | 330 |
| Длина гибкого вала, м | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Частота вибрации вала, м/с² | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Масса, кг | 2,8 | 4,1 | 5,4 | 4,4 | 6,0 | 7,6 |

## Особенности

Малый вес. Мощность и простота эксплуатации. Удобство. Увеличение зоны доступа. Прочные. Простота и скорость замены вибратора или шланга.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**